

3105 Aluminio

La lámina y placa de aluminio 3105 tiene buena resistencia a la oxidación y buena conductividad eléctrica (conductividad eléctrica de hasta 41%). La lámina de aluminio 3105 también tiene una alta plasticidad en estado recocido y durante el endurecimiento semifrío. Tiene baja plasticidad durante el endurecimiento en frío, con buena resistencia a la corrosión, buena soldabilidad y mala maquinabilidad. La lámina de aluminio 3105 es una aleación de aluminio y manganeso. Esto se usa a menudo como placa de aluminio decorativa y placa de aluminio de construcción. Tales como placa de aluminio para techos, placa de aluminio corrugado, placa de aluminio recubierta de color, etc.

Aplicaciones:

1. Las placas de aluminio 3105 se utilizan a menudo como placa de aluminio decorativa y placa de aluminio de materiales de construcción. Tal como placa de aluminio para techos, placa de aluminio corrugado, placa de aluminio recubierta de color, etc.
2. Las placas de aluminio 3105 se pueden utilizar como partición de la habitación, sustrato de aluminio de revestimiento de color, material de la tapa de la lámpara, persianas, tapas de botellas, tapones de botellas, etc.

Aleacion	Atempar	Espesor	Ancho	Largura
3105	O, F, H12, H14,	0.1-500mm	100-2650mm	500-16000mm
	H16, H18, H19,	0.0039" -19	3.937" -104.3	19.685" -629.9
	H22, H24, H26,	.685"	31"	21"
	H28, H112			